

ОТРЕЗНОЙ КАБЕЛЬ CEILHIT (ИСПАНИЯ)


Квадратура	Цена за кабель	Кабель + регулятор MST-1	Кабель + регулятор MST-1 + монтаж	Потребление
1,8 – 2,2	360 000 сум	560 000 сум	740 000 сум	340 ватт/час
2,3 – 2,7	450 000 сум	650 000 сум	830 000 сум	425 ватт/час
2,9 – 3,6	595 000 сум	795 000 сум	975 000 сум	540 ватт/час
3,7 – 4,5	720 000 сум	920 000 сум	1 100 000 сум	680 ватт/час
5,6 – 7	1 155 000 сум	1 355 000 сум	1 535 000 сум	1050 ватт/час

Цена за 1 м² отрезного кабеля Ceilhit (Испания) - 180 000 сум

Стоимость монтажа – 200 000 сум за 1 секцию

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Технические характеристики	Фото	Стоимость
<p align="center">MST-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухполярный выключатель питания • Выносной датчик температуры пола • Световая индикация состояния • Номинальная мощность 3200 Вт (16А) • Класс защиты IP20 		200 000 сум
<p align="center">PST-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большой сенсорный экран с подсветкой • Выносной датчик температуры пола и встроенный датчик температуры воздуха • Контроль исправности датчика • Встроенный аккумулятор на 5 дней • Защита от детей • Цифровой таймер • Номинальная мощность 3200 Вт (16А) • Класс защиты IP20 		400 000 сум



Квадратура	Цена за кабель	Кабель + Регулятор MST-1 + Монтаж*	Кабель + Регулятор PST-1 + Монтаж*	Потребление
0,8 – 1	560 000 сўм	760 000 сўм	960 000 сўм	170 ватт/час
1,1 – 1,3	600 000 сўм	800 000 сўм	1 000 000 сўм	210 ватт/час
1,4 – 1,6	680 000 сўм	880 000 сўм	1 080 000 сўм	260 ватт/час
2,0 – 2,2	800 000 сўм	1 000 000 сўм	1 200 000 сўм	360 ватт/час
2,3 – 2,7	880 000 сўм	1 080 000 сўм	1 280 000 сўм	450 ватт/час
3,0 – 3,5	1 040 000 сўм	1 240 000 сўм	1 440 000 сўм	590 ватт/час
3,8 – 4,2	1 200 000 сўм	1 400 000 сўм	1 600 000 сўм	710 ватт/час
4,5 – 5,0	1 360 000 сўм	1 560 000 сўм	1 760 000 сўм	830 ватт/час
5,2 – 5,6	1 520 000 сўм	1 720 000 сўм	1 920 000 сўм	950 ватт/час
5,7 – 5,9	1 680 000 сўм	1 880 000 сўм	2 080 000 сўм	1000 ватт/час
6,0 – 6,7	1 840 000 сўм	2 040 000 сўм	2 240 000 сўм	1150 ватт/час
7,0 – 7,5	1 920 000 сўм	2 120 000 сўм	2 320 000 сўм	1300 ватт/час
8,0 – 8,5	2 080 000 сўм	2 280 000 сўм	2 480 000 сўм	1400 ватт/час
9,2 – 10	2 400 000 сўм	2 600 000 сўм	2 800 000 сўм	1700 ватт/час
11 – 12	2 960 000 сўм	3 160 000 сўм	3 360 000 сўм	2050 ватт/час
13 – 14	3 440 000 сўм	3 640 000 сўм	3 840 000 сўм	2400 ватт/час
15,5 – 18	4 080 000 сўм	4 280 000 сўм	4 480 000 сўм	3000 ватт/час
19 - 25	5 040 000 сўм	5 240 000 сўм	5 440 000 сўм	3650 ватт/час

*Стоимость монтажа кабеля и установки регулятора – бесплатно

ОТРЕЗНОЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ

Технические характеристики		Назначение	Стоимость 1 метр кабеля
Саморегулирующийся кабель Мощность: 10 – 30 Вт/м Напряжение: 220 В Температура: 65°C		Обогрев труб, емкостей, вентиляей, счетчиков воды и других элементов.	35 000 сум
Саморегулирующийся кабель С защитной PTFE изоляцией (анти-взрывной и антикоррозийный) Мощность: 10 – 30 Вт/м Напряжение: 220 В Температура: 65°C		Обогрев крыш, водостоков и желобов. Обогрев труб, емкостей и других элементов на промышленных объектах.	55 000 сум
Саморегулирующийся кабель С защитной PTFE изоляцией (анти-взрывной и антикоррозийный) Мощность: 35 – 50 Вт/м Напряжение: 220 В Температура: 85°C		Обогрев крыш, водостоков и желобов. Обогрев труб, емкостей и других элементов на промышленных объектах.	Под заказ (мин. 1000м)